


印制线路板推荐开孔尺寸  
从上向下插 (t=1.6mm) ⊗

颜色示意图

型号	底座颜色
CKX-3.5-322-001	黄
CKX-3.5-322-002	绿
CKX-3.5-322-003	黑



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math>< 6 \pm 0.2</math>  
<math>6 \sim 20 \pm 0.3</math>  
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	底座	1	PBT	—
4	左簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	Ag
3	接触片	1	H62黄铜带 t=0.35	Ag
2	右簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	Ag
1	接地片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	Ag

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈疆强	标准化	赵秀武	
校对	高立新	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

CKX-3.5-322-XXX		AVK 8 3.676.322	
3.5 插口			
图样标记	重量	比例	
A		4:1	
共 1 张	第 1 张		

旧底图总号	
底图总号	A
日期	签字